

○高見原ソフトボール場

測定地点数	26地点	平均空間線量率 (50cm高)	0.20 μ Sv/h
測定日	平成24年9月27日		
測定機器	シンチレーション式サーベイメータTCS-172 (日立アロカメディカル社製)	測定方法	特措法及び除染関係ガイドライン に基づき測定高50cm

測地点番号	空間線量率 測定点: 地表面	空間線量率 測定点: 地表50cm	地表状態
1	0.21	0.18	土
2	0.36	0.25	土
3	0.30	0.23	土
4	0.21	0.19	土
5	0.26	0.21	土
6	0.20	0.19	土
7	0.16	0.16	土
8	0.26	0.23	土
9	0.20	0.18	土
10	0.21	0.22	土
11	0.24	0.23	土
12	0.19	0.19	土
13	0.27	0.23	土
14	0.26	0.21	土
15	0.18	0.17	土
16	0.19	0.17	土
17	0.21	0.20	土
18	0.27	0.25	土
19	0.23	0.20	土
20	0.24	0.19	土
21	0.22	0.20	土
22	0.21	0.18	土
23	0.21	0.17	土
24	0.27	0.21	土
25	0.21	0.20	土
26	0.24	0.22	土
平均	0.23	0.20	

