

○高崎サッカー場

測定地点数	54地点	平均空間線量率 (50cm高)	0.21 μ Sv/h
測定日	平成24年9月25日		
測定機器	シンレーション式サーベイメータTCS-172 (日立アロメテック社製)	測定方法	特措法及び除染関係ガイドライン に基づき測定高50cm



測地点番号	空間線量率 測定点: 地表面	空間線量率 測定点: 地表50cm	地表状態
1	0.21	0.19	芝
2	0.18	0.18	土
3	0.26	0.23	芝
4	0.20	0.21	芝
5	0.26	0.24	芝
6	0.27	0.24	芝
7	0.24	0.21	芝
8	0.20	0.18	土
9	0.22	0.18	芝
10	0.22	0.21	芝
11	0.21	0.21	芝
12	0.25	0.23	芝
13	0.28	0.24	芝
14	0.14	0.14	土
15	0.16	0.14	土
16	0.21	0.20	芝
17	0.20	0.18	芝
18	0.19	0.19	芝
19	0.21	0.19	芝
20	0.23	0.22	芝
21	0.18	0.16	土
22	0.17	0.16	芝
23	0.21	0.20	芝
24	0.20	0.20	芝
25	0.19	0.20	芝
26	0.19	0.19	芝
27	0.27	0.23	芝

測地点番号	場所	空間線量率 測定点: 地表	空間線量率 測定点: 地表50cm	地表状態
28		0.25	0.21	芝
29		0.16	0.15	土
30		0.20	0.19	芝
31		0.19	0.18	芝
32		0.20	0.19	芝
33		0.20	0.19	芝
34		0.27	0.24	芝
35		0.30	0.24	芝
36		0.17	0.16	芝
37		0.23	0.20	芝
38		0.19	0.19	芝
39		0.22	0.19	芝
40		0.20	0.21	芝
41		0.27	0.23	芝
42		0.18	0.18	土
43		0.22	0.20	土
44		0.24	0.21	土
45		0.22	0.21	芝
46		0.20	0.19	芝
47		0.28	0.23	土
48		0.22	0.21	土
49		0.27	0.24	土
50		0.28	0.24	土
51		0.27	0.24	土
52		0.26	0.21	土
53		0.18	0.20	土
54		0.27	0.25	土
平均		0.23	0.21	